

SYRINGE PUMP SP3



Fitur

- 5 mode titrasi (Rate, Time, Dose, Sequential dan Drug Library)
- Titrasi bolus secara manual atau otomatis.
- Pemasangan dengan mounting clamp secara vertical atau horisontal.
- Dilengkapi fitur KVO (Keep Vein Open).
- Tampilan layar TFT berwarna yang dapat diatur tingkat kecerahannya
- Operasionalisasi yang mudah dengan Sistem tombol DPS.

KEMENKES RI AKD 20502320564

Didistribusikan oleh :

PT INDOPRIMA BIONET
Medical Equipment Supplier

Jl. Taman sari Raya, Komplek 56 No.56 B, Jakarta Barat 11150,
Telp : (+62-21) 649 5177, Fax : (+62-21) 649 2677
www.indoprimabionet.co.id

Spesifikasi teknis Indoprima Medical Syringe Pump SP3

PARAMETER	SPESIFIKASI
Syringe yang di gunakan	5ml,10ml,20ml,30ml,50ml,60ml berbagai merk
Akurasi	+/- 2%
Mode Rate	0.1ml/h-2000.0ml/h (0.1ml/h or 1ml/h step)
Mode Time (Waktu)	SOL. VOL:0.1-9999.9ml (0.1ml step) TIME : 00:01-99:59min (1min step)
Mode Dose (Dosis)	Volume : 0.1-999.9ml(0.1ml step) DRUG MASS : 0.1-999.9mg (0.1mg step) DOSE : 0.001-9999 (0.001 step) WEIGHT : 0.1-300kg(0.1kg step)
Rentang Waktu Total	0.1-9999.9ml (0.1 ml step)
Mode Drug Library	Tersedia
Sequential Mode	Tersedia
Rata - rata Purge	Dapat diatur dan diprogram
Rata - rata Aliran KVO	0.0~5.0 ml/h, Dapat diatur dan diprogram
DPS Occlusion Pressure	LOW:60(±15)kPa, MEDIUM:90(±15)kPa HIGH:120(±15) kPa (Adjustable)
Alarm	Loose , Occlusion, Empty, Near Empty ,Rate Abnormal, Low Battery, No Battery, Infusion Complete, ,No Action, Syringe Plunger Disengagement
Volume Alarm	Tiga tingkat : LOW, MEDIUM or HIGH
Bolus Rate	0,1 ~ 2000ml/h, dapat diatur dan diprogram ulang, tersedia mode Otomatis / Manual Bolus
Volume Bolus	Rentang :1.0~50.0ml, (0.1ml step)
Koneksi Kabel	RS-232
Kecerahan	Dapat memilih level 1~10
Penyimpanan Data	2000 histori dapat disimpan untuk diperiksa dan didownload
Sumber Tenaga	AC power supply: AC 100 to 240V(+/-10%) · 50/60Hz; DC Power supply: 12~15V, power>15W; Built-in Lithium Battery: Rechargeable, 11.1V, 2000mAh. 12 hours of continuous operation
Protection Class	Class I, Type CF,IPX4
Dimensi	240mm*150mm*117mm , 2.5kg
Dimensi Kemasan	300mm*260mm*160mm, 3.5KG
Opsional	Koneksi LAN